



Always on Rugged

## LUNA<sup>3</sup>

### LUNA 3 8" Tableta Robusta



Resistente al agua



MIL-STD-810H



MIL-STD-461G



1000 nits



P-Cap



4-feet Drop

- ◆ Tableta Robusta de 8" con procesador Intel® Core™ i5 de 11.ª generación.
- ◆ Windows 10 IoT Enterprise .
- ◆ Pantalla legible a la luz del sol, cuenta con modo nocturno y modo sigiloso para su uso durante todo el día.
- ◆ Soporta lo último en multi-comunicación y Wi-Fi 6.
- ◆ Batería intercambiable en caliente y carga rápida, ofrecen una capacidad casi indefinida.
- ◆ Certificación MIL-STD 810H, MIL-STD 461G e IP65.



Vehículo no tripulado



Diagnóstico Automotriz



Aplicación SIG



Cumplimiento de la ley



Departamento de Bomberos



Servicios de Emergencias Médicas

# Especificaciones

## Sistema

- ◆ Intel® Tiger Lake i5-1145G7E
- ◆ 8GB LPDDR4x RAM
- ◆ Almacenamiento SSD M.2 2242 de 64 a 512 GB
- ◆ Windows 10 IoT Enterprise

## Pantalla

- ◆ 8" (1280 x 800) TFT LCD 1000 nits
- ◆ Pantalla legible a la luz del sol, cuenta con modo nocturno y modo sigiloso
- ◆ Pantalla multitáctil capacitiva de 10 puntos, soporta uso de guantes y de lápiz stylus de 2mm
- ◆ Gorilla Glass 3
- ◆ Lápiz digitalizador opcional

## Interfaz de Comunicación

- ◆ Wi-Fi 6E, y BT V5.2
- ◆ 4G LTE & GNSS Opcionales

## Cámara

- ◆ Cámara frontal de enfoque fijo de 2MP
- ◆ Cámara trasera de 8 MP con enfoque automático y flash LED

## Botones de Control

- ◆ Encendido x 1, Volumen x 1, Botón programable x 1

## Opciones de Expansión

- ◆ 2 x Conector Snap-on fácil de personalizar
- ◆ Snap-on I : RJ45 + USB-A 2.0 / RJ45 + RS232 / NFC
- ◆ Snap-on II : Batería Puente  
(Esto es necesario para la función de batería intercambiable en caliente)

## Interfaz E/S

- ◆ USB 3.1 tipo C x 2
- ◆ Ranura Micro SIM x 2

## Seguridad

- ◆ Tecnología Intel® TPM

## Alimentación

- ◆ Adaptador USB-C AC (65W, 100-240V AC, 50/60Hz)
- ◆ Batería Estándar (3S1P): 10,8 V, 2400 mAh (25,9 Wh) típico, 2100 mAh (22,7 Wh) mín.
- ◆ Batería Extendida (3S2P): 10,8 V, 4800 mAh (51,8 Wh) típico, 4200mAh (45.4Wh) mín.
- ◆ Soporta carga rápida

## Propiedades de Resistencia

- ◆ Certificación MIL-STD 810H, MIL-STD 461G e IP65
- ◆ Resistencia a caída de 4 pies.

## Ambiente

- ◆ Temperatura de Operación: -20° C a +50° C
- ◆ Temperatura de Almacenamiento: -30° C to +70° C
- ◆ Humedad: 95%, sin condensación

## Dimensiones & Peso

- ◆ 225 x 158 x 22 mm (8.9" x 6.2" x 0.9") (An x Alx Pr)
- ◆ 850g (1.87 libras) "

## Software

- ◆ DashON, CamON, BioON, RuggOTA



I. USB tipo C 3.1 Gen 2, admite PD y modo alternativo.

II. El peso real varía según las configuraciones y los accesorios opcionales